

## バッチ型キサー

### 容量

4 - 30,000リットル

### ワークヘッド

汎用性ある交換可能なワークヘッド

### 材質

接液部にはステンレス316Lが使われていますが、ご要望に応じて、軟鉄やハステロイ等特殊な材質を使用することもできます。

### モーター

1-200 kW、全閉外扇、耐圧防爆、ATEX承認、ステンレス製モーター等が標準的に用意されます。

### 取付け方法

タンクに固定できるよう、全キサーに長方形もしくは円形フランジが付いています。小型モデルは、油圧昇降ができる移動スタンドに取付けることができます。

### 軸シール

軸シールが必要な場合は、リップシール、あるいはシングル、ダブル等のメカニカルシールが可能です。

### 洗浄

シンプルな構造であるため洗浄は容易に行えます。

**Batch Mixers, 50 Hz Motors – Metric Dimensions**

	kW	R.P.M.	A	B	TEFV C	EExD C	D	E	F	G	H	I	J	K	CAPACITY (liters)	
															Water Visc.	High Visc.
BX	0.75	3000	118	610	277	312	229	229	178	203	4x10	254	203	6x10	220	20
DX	1.5	3000	160	690	303	330	254	254	203	229	4x10	254	203	6x10	450	50
EX	3	3000	165	790	334	379	305	305	267	267	4x11	337	292	6x11	675	90
FX	4	3000	165	1042	334	379	305	305	267	267	4x11	337	292	6x11	1200	150
GX10	7.5	3000	286	1220	413	460	305	407	254	369	4x11	407	356	6x11	1800	275
GX10	7.5	1500	286	1220	413	460	305	407	254	369	4x11	407	356	6x11	2250	400
GX20	15	3000	286	1220	561	600	381	483	305	432	4x14	407	356	6x14	2250	400
700X	11	1500	368	1525	561	600	482	381	432	305	4x14	483	406	6x14	3500	*
HX10	7.5	1000	419	+	565	605	520	432	476	381	4x17.5	584	521	6x20.5	5000	*
HX30	22	1500	419	+	670	710	520	432	476	381	4x17.5	584	521	6x20.5	5000	*
JX	15	1000	419	+	670	710	520	432	476	381	4x17.5	584	521	6x20.5	7000	*
KX	From 30	1000	610	+	860	935	864	711	787	610	4x17.5	864	794	8x17.5	10000	*

+Length adjusted to suit vessel  
\*Capacities available on request.

